BRITA PURITY C1100 Clean

Patrona 1058679 a sada s hlavicí 1023325

Určení

Filtr pro profesionální podpultové myčky. Částečnou demineralizací snižuje karbonátovou tvrdost a tvorbu usazenin. Clean není totéž jako Clean Extra, který používá úplnou demineralizaci.

Podmínky použití

Na vstupu musí být pitná voda. Pro studenou vodu 4-30 °C platí tlak 2-8,6 bar; pro teplou vodu 31-60 °C tlak 2-6 bar. Uvedená kapacita 9 000 l odpovídá karbonátové tvrdosti 10 °dH a obtoku 0 %. Skutečná životnost závisí na vodě a provozu.

Připojení a rozměry

Výrobce uvádí hlavici 0-3 G3/8, číslo 1023325. Rozměry systému: výška 557 mm, šířka 184 mm; hmotnost suchého / naplněného systému 7,7 / 12,5 kg. Průtok při ztrátě 1 bar je 300 l/h. Clean může pracovat vodorovně i svisle.

Důležité před instalací

Provoz za změkčovacím zařízením je možný, výrobce uvádí snížení kapacity o 30 %. Přesné nastavení a postup montáže ověřte pro konkrétní myčku a hlavici.

Tento soubor shrnuje technický list. Není instalačním návodem ani úplným překladem dokumentace. Pro C1100 Clean se nepoužívají kapacitní tabulky řady Quell ST.

Zdroj a úplná dokumentace

Technický list výrobce Clean / Clean Extra - originál

Odkazy jsou klikatelné. Český redakční přehled; nejde o autorizovaný překlad výrobce.